

Роликовый насос 7560 N с 8 роликами **Ni-Resist**®



- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Размер отверстия: ¼ дюйма резьба NPT
- Входная насадка для шланга 1 дюйма для работы со скоростью 1000 об/мин
- Корпус: Ni-Resist (N)
- Вращение вала насоса: против часовой стрелки (возможно вращение по часовой стрелке)*
- Вес: 5,89 кг
- Ролики: стандарт – супер ролики; есть в наличии – полипропиленовые (Т3), тефлоновые (Т2) и из бутадиенакрилонитрильного каучука (G)
- Уплотнение вала: вайтон
- Имеются в наличии переходные муфты на вал отбора мощности
- Рекомендованный комплект стопорного кронштейна для вала отбора мощности – 3430-0540
- Ротор: Ni-Resist

Давление	Л/мин Л.с.		Л/мин Л.с.		Л/мин Л.с.	
	@540 Об./мин.		@800 Об./мин.		@1000 Об./мин.	
0 Бар	45,4	,33	69,3	,89	85,2	1,56
3,4 Бар	42	,74	66,2	1,26	83,3	1,78
6,9 Бар	39	1,25	64	1,95	80,6	2,53
10,3 Бар	36	1,77	60,9	2,65	78	3,5
13,8 Бар	32,5	2,26	58,7	3,4	75,7	4,2
17,2 Бар	29,5	2,78	54,9	4,2	71,5	5,3
20,7 Бар	26,9	3,3	51,9	5,3	68,1	6,1

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал
7560N	85	20,6	1200	15/16 дюйма сплошной вал (23,8 мм)

Тефлоновые ролики - Добавьте суффикс "Т2" - (например: 7560C-T2).
 Полипропиленовые ролики - Добавьте суффикс "Т3" - (например: 7560C-T3).
 Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука - Добавьте суффикс "М" - (например: 7560C-M).
 Обратное вращение* - Добавьте суффикс "R" - (например: 7560C-R).

* ПЧС (против часовой) и ЧС (по часовой) определяются, если стоять лицом к валу.