

Чугун, Ni-Resist или SILVER XL®

Серия 6500, с 6 роликами



Давление	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
	@540 Об./мин.		@1000 Об./мин.		@1200 Об./мин.	
0 Бар	36,7	,08	68,9	,20	82,5	,30
3,4 Бар	30,3	,38	62,4	,71	76,1	,90
6,9 Бар	27,3	,68	58,3	1,26	72,3	1,51
10,3 Бар	25	,97	55,6	1,80	68,9	2,14
13,8 Бар	21,2	1,29	53	2,34	65,5	2,84
17,2 Бар	18,5	1,65	50,7	2,91	62,4	3,48
20,7 Бар	16,3	1,91	48,1	3,47	59,4	4,17

- Размер вх. и вых.отверстий: ¾ дюйма резьба NPT
- Входная насадка для шланга 1дюйма для работы со скоростью 1000 об/мин
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Корпус: чугун (C), Ni-Resist (N) или Silvercast (XL)
- Вращение вала насоса: против часовой стрелки (возможно вращение по часовой стрелке)*
- Вес: 4,1 кг
- Ролики: стандарт – супер ролики; есть в наличии – полипропиленовые (ТЗ), тефлоновые (Т2) и из бутадиенакрилонитрильного каучука (G)
- Уплотнение вала: вайтон – стандарт (есть в наличии бутадиенакрилонитрильный каучук (M))
- Имеются в наличии переходные муфты на вал отбора мощности: см. стр. 67
- Рекомендованный комплект стопорного кронштейна для вала отбора мощности – 3430-0540
- Ротор: чугун, Ni-Resist или Silvercast
- отбора мощности: см. стр. 67
- Рекомендованный комплект стопорного кронштейна для вала отбора мощности – 3430-0540
- Ротор: чугун, Ni-Resist или Silvercast

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал
6500C	82	20,6	1200	¾ дюйма сплошной вал (15,9 мм)
6500N				
6500XL				

Тефлоновые ролики - Добавьте суффикс "Т2" - (например: 6500C-Т2).
 Полипропиленовые ролики - Добавьте суффикс "ТЗ" - (например: 6500C-ТЗ).
 Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука - Добавьте суффикс "М" - (например: 6500C-М).
 Обратное вращение* - Добавьте суффикс "R" - (например: 6500C-R).

Чугун, Ni-Resist или SILVER XL®

Серия 7560, с 8 роликами



Давление	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.	Л/мин	Л.с.
	@540 Об./мин.		@800 Об./мин.		@1000 Об./мин.	
0 Бар	45,4	,33	69,3	,89	85,2	1,56
3,4 Бар	42	,74	66,2	1,26	83,3	1,78
6,9 Бар	39	1,25	64	1,95	80,6	2,53
10,3 Бар	36	1,77	60,9	2,65	78	3,5
13,8 Бар	32,5	2,26	58,7	3,4	75,7	4,2
17,2 Бар	29,5	2,78	54,9	4,2	71,5	5,3
20,7 Бар	26,9	3,3	51,9	5,3	68,1	6,1

- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Размер отверстия: ¾ дюйма резьба NPT
- Входная насадка для шланга 1дюйма для работы со скоростью 1000 об/мин
- Корпус: чугун (C), Ni-Resist (N) или Silvercast (XL)
- Вращение вала насоса: против часовой стрелки (возможно вращение по часовой стрелке)*
- Вес: 5,89 кг
- Ролики: стандарт – супер ролики; есть в наличии – полипропиленовые (ТЗ), тефлоновые (Т2) и из бутадиенакрилонитрильного каучука (G)
- Уплотнение вала: вайтон – стандарт (есть в наличии бутадиенакрилонитрильный каучук (M))
- Имеются в наличии переходные муфты на вал отбора мощности: см. стр. 67
- Рекомендованный комплект стопорного кронштейна для вала отбора мощности – 3430-0540
- Ротор: чугун, Ni-Resist или Silvercast

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал
7560C	85	20,6	1200	1½ дюйма сплошной вал (23,8 мм)
7560N				
7560XL				

Тефлоновые ролики - Добавьте суффикс "Т2" - (например: 7560C-Т2).
 Полипропиленовые ролики - Добавьте суффикс "ТЗ" - (например: 7560C-ТЗ).
 Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука - Добавьте суффикс "М" - (например: 7560C-М).
 Обратное вращение* - Добавьте суффикс "R" - (например: 7560C-R).

* ПЧС (против часовой) и ЧС (по часовой) определяются, если стоять лицом к валу.

Комплекты и аксессуары для роликовых насосов

Руководство по выбору аксессуаров для роликовых насосов

Описание	Серия 1500	Серия 1700	Серия 6500	Серия 7560	Серия 7700	Серия 4000	Серия 5200
540 об./мин. 1/2 дюйма стальной кованый переходник для BOM	1320-0076	1320-0076	1320-0077	1320-0076	1320-0076	-----	1320-0081
1000 об./мин. 1/2 дюйма стальной кованый переходник для BOM	1320-0078	1320-0078	1320-0079	1320-0078	-----	1320-0079	-----
1000 об./мин. 1/2 дюйма стальной кованый переходник для BOM	1320-0080	1320-0080	-----	1320-0080	-----	-----	-----
540 об./мин. 1/2 дюйма стальная кованая быстросменная муфта	1323-0072	1323-0072	1323-0074	1323-0072	1323-0072	-----	-----
000 об./мин. 1/2 дюйма стальная кованая быстросменная муфта	1323-0073	1323-0073	1323-0075	1323-0073	-----	-----	-----
Многоскоростная 1/2 дюйма стальная кованая быстросменная муфта	1323-0076	1323-0076	1323-0077	1323-0076	1323-0076	1323-0077	-----
Стальной переходник для вала/2 дюйма x 8 (19 мм x 15,9 мм)	-----	-----	1320-0015	-----	-----	1320-0015	-----
Стальной переходник для вала/2 дюйма x 8 (15,9 мм x 15,9 мм)	-----	-----	1320-0016	-----	-----	1320-0016	-----
Ремонтные комплекты	3430-0387 3430-0386	3430-0437	3430-0380	3430-0381	3430-0384	3430-0390	-----
Комплект стопорного кронштейна	-----	3430-0540	3430-0540	3430-0540	3430-0540	-----	-----
Комплект основания	3420-0004	3420-0010	3420-0023	3420-0003	3420-0010	3420-0024* 3420-0025**	-----
Комплект основания	-----	-----	-----	3430-0636	-----	-----	-----

* Для привода от электромотора, осевая линия (4001, 4101) 3/2 дюйма (89 мм).
** Для привода от бензинового двигателя, осевая линия (4101 only) 4/16 дюйма (106,3 мм).

Комплекты роликов и роторов

Номер комплекта	Серия насоса	Описание
3430-0387	1502C и 1502N	Роликовый комплект включает: 6 супер ролика, 1 круглое уплотнение, и 2 уплотнения бутадинакрилонитрильного каучука
3430-0386	1502XL	Роликовый комплект включает: 6 супер ролика, 1 круглое уплотнение, и 2 уплотнения вайтона
3430-0437	1700	Роликовый комплект включает: 5 супер ролика, 1 круглое уплотнение, и 2 уплотнения вайтона
3430-0380	6500	Роликовый комплект включает: 6 супер ролика, 1 круглое уплотнение, и 2 уплотнения вайтона
3430-0381	7560/7700	Роликовый комплект включает: 8 супер роликов, 1 круглое уплотнение, и 2 уплотнения вайтона
3430-0390	4001/4101	Роликовый комплект включает: 4 супер ролика, 1 круглое уплотнение, и 2 уплотнения вайтона

Комплекты основания

Номер комплекта	Серия насоса	Описание
3420-0025	4101	Комплект основания для установку на бензиновый двигатель , осевая линия вала 4 ⁹ / ₁₆ дюйма. Комплект включает: 1 основание, 2 болта и 2 стопорных шайбы
3420-0024	4001/4101	Комплект основания для установку на электромотор, осевая линия вала 3 ¹ / ₂ дюйма. Комплект включает: 1 основание, 2 болта и 2 стопорных шайбы
3420-0023	6500	Комплект включает: 1 основание, 2 болта и 2 стопорных шайбы
3420-0003	7560	Комплект включает: 1 основание, 2 болта и 2 стопорных шайбы
3420-0010	7700/1700	Комплект включает: 1 основание, 4 болта
3420-0004	1500	Комплект включает: 1 основание, 4 болта

Ремонтные инструменты и комплекты инструментов для роликовых насосов

Номер комплекта	Серия насоса	Описание
3011-0006	6500	Комплект инструментов
3011-0021	4001/4101	Комплект инструментов
3010-0001 ¹	1700, 6500, 7560, 7700	Опорное приспособление
3010-0002 ¹	1700, 6500, 7560, 7700	Опорное приспособление
3010-0003 ¹	4001/4101, 6500	Инструмент для сборки подшипника и уплотнения
3010-0004 ¹	4001/4101, 6500	Инструмент для снятия подшипника
3010-0005	1500, 1700, 7560, 7700	Инструмент для сборки подшипника и уплотнения
3010-0006	1500, 1700, 7560, 7700	Инструмент для снятия подшипника
3010-0010 [*]	4001/4101, 6500	Опорное приспособление для подшипника
3010-0014 [*]	4001/4101, 6500	Bearing race support tool
3010-0020	1500, 1700, 7560, 7700	Bearing race support tool
3010-0066 [*]	1500, 1700, 4001/4101, 6500, 7560, 7700	Проволочная щетка
3010-0067 [*]	1500, 1700, 4001/4101, 6500, 7560, 7700	Держатель для проволочной щетки
3010-0068 [*]	1500, 1700, 4001/4101, 6500, 7560, 7700	Ящик для инструментов
3020-0009 [*]	1500, 1700, 4001/4101, 6500, 7560, 7700	Универсальный ключ; 1/16 дюйм. шестигранник

* Включает 3011-0006 - Комплект инструментов для роликовых насосов серии 6500.
¹ Включает 3011-0021 - Комплект инструментов для роликовых насосов серии 4001/4101.