

# Установка на подставке, чугун, функция самозаполнения

Серия 9208



- Размер отверстий: входное – 5 дюймов, фланец; выходное – 4 дюйма, фланец
- Импеллер из нержавеющей стали марки 316 для превосходной коррозионной стойкости
- Версии серии 9308 включают в себя вал из двух частей: с жидкостной стороны из нержавеющей стали марки 416 и с сухой стороны (присоединения привода) из каленой стали 8620 для продления срока службы.
- Версия 9208 включает в себя сплошной вал из нержавеющей стали марки 416 для коррозионной стойкости
- Вал серии 9208 с диаметром 1.63 дюйма (41.3 мм) для прямого соединения с электродвигателями
- Уплотнение насоса из карбида кремния Life Guard® для надежного обеспечения износостойкости и защиты от сухого пробегоа
- Уплотнения LIFE GUARD® входят в стандартную комплектацию

## Информация для заказа

Номер модели	Макс. л/мин	Макс. бар	Макс. об./мин	Вывод вала
9208C	5299	5.86	3000	1-5/8 дюймовый сплошной клиновой вал из нержавеющей стали
3430-0604	Набор уплотнений из карбида кремния LIFE GUARD®			

## 9208C

### Метрические единицы

Об./мин	1.4 бар		2.8 бар		4.1 бар	
	л/мин	л. с.	л/мин	л. с.	л/мин	л. с.
1750	2298	10.8				
2500	4054	32.3	3225	31.0	1794	24.4
2750	3982	38.5	3888	42.0	2983	38.2

\*ПЧС (против часовой стрелки) ЧС (по часовой стрелке) определяется, если смотреть на конец вала.