

Насосы для перекачки на подставке – 2дюйма и 3дюйма, чугун

3430-0674CSP

9232C-SP



Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Описание
9232C-SP	643	2,8	2 дюйма x 2 дюйма, чугунные насосы для перекачки на подставке с функцией самозаливки
9233C-SP	1249	4,1	3 дюйма x 3 дюйма, чугунные насосы для перекачки на подставке с функцией самозаливки
3430-0673CSP	643	2,8	Набор корпуса насоса для 2-дюймового насоса для перекачки из чугуна с функции самозаливки
3430-0674CSP	1249	4,1	Набор корпуса насоса для 3-дюймового насоса для перекачки из чугуна с функции самозаливки
3430-0675	Сменная деталь: подставка для 2-дюймового насоса для перекачки из чугуна с функции самозаливки		
3430-0676	Сменная деталь: подставка для 2-дюймового насоса для перекачки из чугуна с функции самозаливки		

ВНИМАНИЕ: двигатель POWERPRO™ не имеет маркировку Европейского Сообщества.

9233C-SP, 3430-0674CSP

Л/мин при 0,0 Бар	Л/мин при 0,3 Бар	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,0 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 1,7 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,4 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,1 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,6 Бар
1249	1230	1215	1192	1120	1033	938	836	726	609	488	181	0