

Гидравлический привод, чугун и нержавеющая сталь

Серия 9302C и 9302S



Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. гидр. поток Л/мин
9302CT-GM1	238	7,2	11,3 Л/мин
9302C-HM1C	272	10,3	49,2 Л/мин
9302C-HM2C	246	6,6	22,7 Л/мин
9302C-HM4C	272	8,2	26,5 Л/мин
9302ST-GM1	238	7,2	11,3 Л/мин
9302S-HM1C	272	10,3	49,2 Л/мин
9302S-HM2C	246	6,6	22,7 Л/мин
9302S-HM4C	272	8,2	26,5 Л/мин
3430-0332	Ремонтный набор: уплотнение и уплотнительное кольцо		
3430-0589	Набор с уплотнением из карбида кремния LIFE GUARD®		

уплотнение из карбида кремния LIFE GUARD® - добавьте суффикс "B" (например: 9302CT-GM1-B)

- Производятся из чугуна и нержавеющей стали 316
- Привод от гидромотора (для систем с открытым центром, с закрытым центром и чувствительных к нагрузке систем)
- Размер отверстий: входное – 1 ¼ дюйма внутр. резьба NPT, выходное – 1 дюйм. внутр. резьба NPT
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- ИмPELLер: нейлон (стандарт для чугунных моделей) полипропилен (стандарт для моделей из нержавеющей стали)
- Мотор: геротор с внутренним зацеплением
- Гидравлические отверстия: входное – ½ дюйма внутр. резьба NPT, выходное – ¾ дюйма внутр. резьба NPT – серия HM
- Гидравлические отверстия серии GM1: входное – 7/8 дюйма внутр. резьба 14 UNF #10 SAE
- Вес: 11,8 кг
- Уплотнение насоса: чугунные модели – вайтон/керамика – стандарт (есть в наличии: карбид кремния LIFE GUARD® (B) и бутадиенакрилонитрильный каучук/керамика); модели из нержавеющей стали – карбид кремния LIFE GUARD® – стандарт
- Уплотнение гидромотора: тефлон с двойной кромкой
- Максимальное давление гидромотора: 207 бар

9302CT-GM1, 9302ST-GM1

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,5 Бар	Л/мин при 4,2 Бар	Л/мин при 4,9 Бар	Л/мин при 5,6 Бар	Л/мин при 6,3 Бар	Л/мин при 7,0 Бар
7,6	237	232	167	85						
9,5	237	237	218	170	104	26				
11,4	237	237	237	237	233	203	165	114	64	26

9302C-HM1C, 9302S-HM1C

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар	Л/мин при 8,3 Бар	Л/мин при 9,0 Бар	Л/мин при 9,7 Бар
41,6	273	273	269	246	212	170	110				
45,4	273	273	273	273	265	238	201	151			
49,2	273	273	273	273	273	269	257	238	212	182	132

9302C-HM2C, 9302S-HM2C

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар
15,1	204	185	159	129	72				
18,9	223	216	189	159	129	95	42		
22,7	244	238	227	197	167	136	102	68	34

9302C-HM4C, 9302S-HM4C

Гидр. поток Л/мин	Л/мин при 0,7 Бар	Л/мин при 1,4 Бар	Л/мин при 2,1 Бар	Л/мин при 2,8 Бар	Л/мин при 3,4 Бар	Л/мин при 4,1 Бар	Л/мин при 4,8 Бар	Л/мин при 5,5 Бар	Л/мин при 6,2 Бар	Л/мин при 6,9 Бар	Л/мин при 7,6 Бар
22,7	246	238	223	193	155	110	45				
26,5	273	273	269	254	227	193	159	117	64		
30,3	273	273	273	273	265	242	216	189	159	121	61