

Гидравлический привод, чугун, Ni-Resist или SILVER XL®

Серия 7560-GM30, с 8 роликами



- Привод от гидромотора (для систем с открытым центром, с закрытым центром и чувствительных к нагрузке систем)
- Максимальная температура жидкости: 60°C
- Размер отверстия насоса: ¾ дюйма резьба NPT
- Входная насадка для шланга 1 дюйма для работы со скоростью 1000 об/мин
- Корпус: чугун (C), Ni-Resist (N) или Silvercast (XL)
- Ролики: стандарт – супер ролики; есть в наличии – полипропиленовые (Т3), тефлоновые (Т2) и из бутадиенакрилонитрильного каучука (G)
- Уплотнение вала: вайтон – стандарт (есть в наличии бутадиенакрилонитрильный каучук (M))
- Ротор: чугун, Ni-Resist или Silvercast
- Размер отверстия мотора: -10 SAE (7/8 дюйма – 14 UNF – унифицированная мелкая резьба)

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Производительность мотора
7560C-GM30	76	20,6	1000	Макс. 45 Л/мин гидр. потока
7560N-GM30				
7560XL-GM30				

Тефлоновые ролики - Добавьте суффикс "Т2" - (например: 560C-GM-30-Т2).

Полипропиленовые ролики - Добавьте суффикс "Т3" - (например: 7560C-GM-30-Т3).

Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука - Добавьте суффикс "М" - (например: 7560C-GM30-M).

7560N-GM30

Гидр. Л/мин	Л/мин при 0 Бар	Л/мин при 2 Бар	Л/мин при 4 Бар	Л/мин при 6 Бар	Л/мин при 8 Бар	Л/мин при 10 Бар	Л/мин при 12 Бар	Л/мин при 14 Бар	Л/мин при 16 Бар	Л/мин при 18 Бар	Л/мин при 20 Бар
20	35,8	33,2	30,5	28,1	25,6	23,4	20,9	18,5	15,8	12,6	10,0
25	42,8	39,5	36,8	34,0	31,8	29,2	26,2	23,7	21,6	18,9	16,4
30	51,8	49,0	45,8	43,0	40,3	37,9	35,3	33,3	31,1	28,9	26,2
35	58,1	55,8	52,7	50,1	47,7	45,5	43,1	40,9	38,8	36,3	33,5
40	67,6	64,8	62,4	60,0	57,7	55,8	53,4	51,3	48,8	46,6	44,1
45	75,3	72,7	70,4	68,1	66,0	63,8	61,8	59,8	57,8	55,7	53,3